



Sie können den Versenker übrigens auch als Tiefenanschlag verwenden, montieren Sie ihn zu diesem Zweck einfach anders herum auf dem Bohrer! Zur optimalen Drehzahl gelten die im Kapitel zum FAMAG Holzspiralbohrer HSS-G gemachten Ausführungen, die empfohlenen Werte sind ähnlich, für Weichholz können Sie die folgende Tabelle als Anhaltspunkt verwenden:

- Ø 3 mm – 4.000 UPM
- Ø 5 mm – 3.000 UPM
- Ø 8 mm – 2.000 UPM

Sie erhalten den FAMAG Aufsteckversenker VARIO einzeln gut und sicher verpackt in einer Kunststoff-Röhre. Der Preis ist dabei nur geringfügig höher als der Preis für einen qualitativ vergleichbaren, jedoch nur auf einen einzigen Bohrerdurchmesser passenden und vor allem nicht für alle Bohrermaße erhältlichen herkömmlichen Aufsteckversenker. Nur für Bohrer, die größer als 8 mm sind, benötigen Sie noch einen separaten Senker, auf Anfrage kann ich Ihnen einen Aufsteckversenker für 10 mm-Bohrer liefern.

Außerdem ist eine sehr schöne, sauber verarbeitete Holzkassette lieferbar, die neben dem Aufsteckversenker VARIO fünf Holzspiralbohrer HSS-G in den Durchmessern 3, 4, 5, 6 und 8 mm enthält, hier ist auch ein Inbusschlüssel für den Versenker dabei. Die Holzkassette bietet übrigens zwischen den einzelnen Bohrern genug Platz, um bei Bedarf selbst zusätzliche Nuten für jeweils eine Zwischengröße zu fertigen!



## FAMAG Aufsteckversenker VARIO Information und Gebrauchsanleitung




Bohren und Senken in einem Arbeitsgang in unterschiedlichen Durchmessern – das ermöglicht Ihnen der stufenlos verstellbare FAMAG Aufsteckversenker VARIO!

Dabei handelt es sich um einen professionellen, hartmetallbestückten Senker in zweiteiliger Ausführung, den Sie universell auf alle Holzspiralbohrer in Durchmessern zwischen 3 und 8 mm inklusive der Zwischenmaße wie 6,5 mm aufstecken können. Der Senkwinkel beträgt 90°. Der Aufsteckversenker VARIO eignet sich zum bündigen Versenken von Schraubenköpfen mit gleichzeitigem Bohren genauso wie zum Fertigen einer leichten Vertiefung im schrägen Winkel sowie auch zum Senken eines






tieferen Profils, diese erhält dann einen Durchmesser zwischen 11 und 16,5 mm je nach Bohrerdurchmesser (vgl. Skizze).

Der Aufsteckversenker ist 34 mm lang, bitte beachten Sie, daß sich die maximale Bohrtiefe vor dem Versenker dadurch verringert, zur Berechnung ziehen Sie 34 mm plus die Einstecktiefe im Bohrfutter von der Gesamtlänge des Bohrers ab!



Die hochwertige Hartmetall-Bestückung gewährleistet, daß Sie mit dem FAMAG Aufsteckversenker VARIO in Verbindung mit dem FAMAG Holzspiralbohrer HSS-G oder dem FAMAG hartmetallbestückten Holzspiralbohrer wirklich alle Hölzer und Holzwerkstoffe inklusive beschichteter Platten sowie viele Kunststoffe bearbeiten können. Gerade für Hartholz ist er ideal geeignet, zum Beispiel für exotische Terrassenhölzer.

Die Montage auf den Bohrer ist einfach: Lösen Sie zunächst mit einem 3 mm-Inbusschlüssel so weit wie erforderlich die beiden Schrauben, mit denen die beiden Hälften des Aufsteckversenkers verbunden sind. Führen Sie dann den Bohrer ein und stellen Sie die gewünschte Bohrtiefe ein. Richten Sie danach die Schneidkante aus und ziehen Sie die beiden Inbusschrauben gleichmäßig fest.



In der den Lieferungen beigelegten Übersicht über Produkte und Preise finden Sie eine Auswahl der lieferbaren Produkte, ausführliche Bestellinformationen im Internet oder auf Anfrage!

**rictools Innovative Werkzeuge • Inh. Christian Richter**  
Mainzer Str. 60, 55218 Ingelheim • E-Mail [info@rictools.de](mailto:info@rictools.de)  
Tel. 06132 719974 • Fax 0721 151-472129 • [www.rictools.de](http://www.rictools.de)